



OSP Tuszyma wkrótce będzie miała nowy samochód pożarniczy

Wkrótce jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie wzbogaci się o nowy wóz pożarniczy. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta firmy MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z Kielc na kwotę 979 080,00 zł. W chwili obecnej trwa realizacja zamówienia. Źródła dofinansowania zakupu pojazdu przedstawiają się następująco:

- budżet Gminy Przecław: 554 080 zł, w tym z dotacji Powiatu Mieckiego 10 000 zł
- środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW: 225 000 zł,
- dotacja budżetowa ze środków KSRG: 200 000 zł.

Zakup dotyczy fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Tuszyma. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej nie może przekraczać 16000 kg. Samochód ma być wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 320 KM. Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów wykonany z kompozytu, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu. Warto dodać, że to już trzeci nowy wóz pożarniczy zakupiony w trakcie obecnej kadencji przez Gminę Przecław, poprzednie pozyskały jednostki OSP Rzemień i OSP Kielków.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania wozu przez OSP Tuszyma, w szczególności posłom Zbigniewowi Chmielowcowi i Fryderykowi Kapinosowi.

PODWOZIE:

KABINA:

ZABUDOWA:

AUTOPOMPA:

ZBIORNIK NA WODĘ:

ZBIORNIK NA ŚRODEK PIANOTWÓRCZY:

INNE ELEMENTY UKŁADU WODNEGO:

PODSTAWOWE:

DODATKOWE:

Typ: MAN TGM 18.320 4x4 BB

Ogumienie na osi tylnej: pojedyncze

Kategoria: II (interwencyjny)

Napęd: 4x4

Silnik: Euro 6

Moc silnika: 235 kW (320 KM)

Ilość miejsc: 6, układ miejsc: 1+1+4

Materiał: stal nierdzewna/kompozyt/aluminiowy

Ilość skrzytek: 7 (3+3+1)

Zamknięcie: zamek aluminiowy

Wnętrze: podesty i pokrywy regulowane

Oświetlenie: zewnętrzne i wewnętrzne w technologii LED

Model: HMT A 24/10-4/40 MT

Klasa: A 16/8-2.5/40

Dozownik: ręczny lub automatyczny w zakresie stężeń 3% i 6%

Pojemność: 3000 dm³ (+ 3%)

Materiał: kompozyt

Pojemność: min. 10% pojemności zbiornika wody

Materiał: kompozyt

Działko wodno-pianowe: DWP 16 MT

Szybkie natarcie: długość węża 60 m, sterowanie ręczne i elektryczne

Zręczność: 4, dwa z przodu i dwa z boku pojazdu

• Maszt oświetleniowy pneumatyczny z lampami typu LED

• Niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy

• Fala świetlna

• Wyciągarka elektryczna

• Kamera cofania

• Radiostacja przewoźna

• Gniazdo zasilania w prąd oraz w sprężone powietrze

• System MT CAFS

• Agregat próżniowy

• Obudowa kompozytowa wyciągarki

• Taran z oświetleniem

• Czujniki cofania

• Podesty wysuwane

• Regały obrotowe

• Sprzęt łączności radiowej

• Oświetlenie pola pracy

• Kąpiel sanitarna

• Skrzynia

• Waga: 2500 kg

MAN TGM 18.320 4X4 BB

ogumienie pojedyncze











MAN TGM 18.320 4x4 BB
ogumienie pojedyncze

